




GARAGEDEURAANDRIJVING

Geleverd met motorsturing en ingebouwde ontvanger



Riem en slede die functioneren op een laag geluidsniveau



Snel een eenvoudig te gebruiken ontgrendelingsysteem



Inclusief motorsturing en ontvanger

Beschikbare versies:

JM.3: Motor met een kracht van 600 N
Elektronische motorsturing eenvoudig instelbaar met behulp van trimmer en dip switches

JM.3ESA Motor met een trekkracht van 600 N
Elektronisch paneel met display en ESA SYSTEEM voor energiebesparing
Zelf-calibrerend systeem en berekening van de kracht door middel van dynamische instellingen
Toegangswachtwoord en kennisgeving van benodigd onderhoud

JM.4ESA Motor met een trekkracht van 1200 N
Elektronisch paneel met display en ESA SYSTEEM voor energiebesparing
Zelf-calibrerend systeem en berekening van de kracht door middel van dynamische instellingen
Toegangswachtwoord en kennisgeving van benodigd onderhoud

JIM

- 24 Vdc zelf-vergrendelende elektromechanische garagedeuropener
- De motorsturing is voorzien van ingebouwde Encoder voor het detecteren van obstakels
- Regelbare slag instelbaar door mechanische eindstoppen
- Ingebouwde energiezuinige verlichting
- Blijvende werking bij stroomuitval gegarandeerd door het plaatsen van een batterij back-up systeem, in te bouwen in de motor
- zelf-lerende eindschakelaars



**Exclusief rail, dit moet apart bijbesteld worden
Inclusief 1 TO.GO2WV handzender**



TECHNISCHE GEGEVENS	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Verbruik in stand-by	-	8 mA	8 mA
Kracht	600 N	600 N	1200 N
Openingsnelheid	8,9 m/min	8,9 m/min	8,9 m/min
Gebruik	intensief gebruik	intensief gebruik	intensief gebruik
Beschermingsgraad	IP 40	IP 40	IP 40
Eindschakelaar	elektronisch met encoder	elektronisch met encoder	elektronisch met encoder
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Max. deuropervlak	11 m² max.	11 m² max.	22 m² max.
Rail	PTC.3/OTCL.3/PTCL.4	PTC.3/OTCL.3/PTCL.4	PTC.4/PTCL.4
Ontvanger	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd
Gewicht	6,2 kg	6,2 kg	7,6 kg
Aantal per pallet	50	50	50

PTC.3	9667090	PTCL.3	9667093	PTC.4	9667091	PTCL.4	9667094	PTCL.4	9667092	AU.C25	9099021	JK.UL	9747065	JM.CBY	9760023
Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA) 2 delen van 1,5 mtr lang		Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA) 1 deel van 3 mtr lang		Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA) 2 delen van 1,5 mtr lang		Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA) 1 deel van 3 mtr lang		Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 3,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA) 2 delen van 2 mtr lang		Bevestigingsarm voor binnen de gevel draaiende deuren		Externe ontgrendeling met euro-profielcilinder inbouw		Accessoire voor motorsturing JM.3/ESA en JM.4ESA bestaande uit: batterijladerkaart, 1,2Ah batterijen met steun. Door deze kit te plaatsen is het mogelijk de automatisering te blijven gebruiken bij stroomuitval.	

