



DIGITALE TIMER MET DIN RAIL MONTAGE



PRO SCHAKELKLOK 18MM WEEK 1-KANAALS 230V 'SAVE 'N CARRY'

17,8 x 90 mm (display 45 mm) DIN-rail montage, inbouwdiepte 63 (44) mm

1-kanaals dag- en weekprogramma, LCD display, meertalig, waaronder Nederlands programmeerbaar en tekstbegeleiding in display. 46 geheugenplaatsen, automatische zomer-/wintertijdschakeling. Aan, uit en impulsfunctie, met lithiumbatterij gangreserve circa 6 jaar. Voorzien van bedrijfsurenteller en pincode beveiligingsfunctie. Geschikt voor 'Save 'n Carry' programmeerset.

Wisselcontact (potentiaalvrij), 250V AC 16 Amp. Energieverbruik ca. 1,5VA. Kortste schakeltijd 1 minuut of instelbaar van 1-59 seconden bij impulsschakelingen, kwartsgestuurd. Omgevingstemperatuur -10°C tot + 55°C.

Beschermingsklasse II. Beschermingsgraad IP20, volgens DIN EN 60529.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
T304101	Digitale tijd klok DIN rail montage 230V, 1 kanaals



PRO SCHAKELKLOK 36MM WEEK 2-KANAALS 'SAVE 'N CARRY'

35,8 x 90 mm (display 45 mm) wand- en DIN-rail montage, inbouwdiepte 63 (44) mm

2-kanaals dag- en weekprogramma, verlicht LCD display, meertalig, waaronder Nederlands, programmeerbaar en tekstbegeleiding in display. 46 geheugenplaatsen, automatische zomer-/wintertijdschakeling, met lithiumbatterij gangreserve circa 6 jaar. Voorzien van bedrijfsurenteller en pincode beveiligingsfunctie. Geschikt voor 'Save 'n Carry' programmeerset.

Wisselcontact (potentiaalvrij), 250V AC 16 Amp. Energieverbruik ca. 1,5VA. Kortste schakeltijd 1 minuut of instelbaar van 1-59:59:59 seconden bij impulsschakelingen (timerfunctie), kwartsgestuurd. Omgevingstemperatuur -10°C tot + 55°C.

Beschermingsklasse II. Beschermingsgraad IP20, volgens DIN EN 60529.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING
T304102	Digitale tijd klok DIN rail montage 230V, 2 kanaals